

סורק Xerox® DocuMate® 4790

סורק מהיר ואמין שמגדיל את יעילות העבודה במשרד



- 70 עמודים בדקה / 140 תמונות בדקה*
- 300 dpi-ב
- גודל נייר A3 (11 אינץ' x 17 אינץ')
- מזין המסמכים האוטומטי מסוגל להכיל 200 דפים†
- לוח LCD קדמי לבקרה אחר משימות, מצבים והתראות
- חיישן על קולי לזיהוי הזנה כפולה
- צור קובצי PDF שניתן לערוך בהם חיפוש כדי למצוא בקלות את המסמכים שנסרקו
- התקן הטבעה לפני סריקה (נמכר בנפרד)
- תאימות של Color Space (טווח צבעים) עם מכונת הדפוס Xerox® iGen®
- נתמך על ידי Xerox® FreeFlow® MakeReady®

*גודל US letter ו-A4 לרוחב, שחור-לבן, אפור וצבעוני.
†נייר 20 ליברה, 75-80 ג'מ"ר

עיצוב וכלים אינטואיטיביים

Xerox® DocuMate® 4790 מספק שיפור תמונה באיכות גבוהה וגם פרודוקטיביות מוגברת באמצעות Kofax® VRS™ Professional AIPE-EBC לצורך סריקה אוטומטית, כולל סיבוב אוטומטי, מחיקת דף ריק וזיהוי צבע אוטומטי. VRS lanoisseforP משפר את מהלך העבודה ומקטין את הזמן הכולל הדרוש לסיום גם כאשר מדובר במקבצים הגדולים ביותר של מסמכים מעורבים. מנהלי ההתקן TWAIN ו-ISIS כלולים כדי לוודא תאימות לתוכנת ניהול המסמכים וליישומי הצילום שלך. Xerox® DocuMate® 4790 מופעל על ידי טכנולוגיית הסריקה של Visioneer® OneTouch® לצורך הפשטת משימות הסריקה ומהלך העבודה. בסורק ישנו צג LCD נוח לקריאה מלפנים, המזכיר למשתמש את פרטי הרזולוציה, מצב הצבע, סוג הקובץ, העיבוד והיעד הסופי של המסמך שנסרק.

Xerox® DocuMate® 4790 הוא ציוד מתקדם ואמין, כפי שמצופה מחברת Xerox. לא היינו מוכנים להתפשר על פחות מזה.

למניעת הזנה כפולה מפעיל לחץ מבוקר כאשר ישנו זיהוי של נייר 'גולש' (דבר הנגרם על ידי הצטברות של טונר או פחמן על הגלילים).

משטח הזכוכית מוגן באמצעות מגוון חיישנים המזהים ניירות משודכים ומפסיקים את תהליך הסריקה באופן אוטומטי. הוא גם מצויד בזיהוי על קולי של ריבוי הזנות ובפונקציית ניקוי עצמי חדשנית המסירה אבק ממשטח הזכוכית כדי להבטיח סריקת תמונה באיכות גבוהה באופן עקבי. סורק Xerox® DocuMate® 4790 הוא בעל עיצוב בצורת קונכייה המאפשר גישה ישירה אל נתבי הנייר כולו, כך שהמשתמש יכול להוציא חסימות נייר, לנקות את היחידה או להחליף גלילים בקלות ללא צורך להזמין טכנאי שירות. התקן הטבעה לפני הסריקה זמין גם עבור Xerox® DocuMate® 4790 והוא נתמך באמצעות מנהלי ההתקן הכלולים, TWAIN ו-ISIS™.

ציוד שאפשר לסמוך עליו

Xerox® DocuMate® 4790 הוא הסורק האידיאלי עבור סביבת סריקה בכמויות גדולות וגם עבור סביבת סריקה מחולקת. יש לו מחזור חיים של עד 15,000 גיליונות ליום והוא כולל תכונות חדשניות לתפעול קל וסריקה פרודוקטיבית של מסמכים מרובים בבת אחת, כולל מסמכים משודכים, זיהוי על קולי בהזנה כפולה ותמיכה בסריקת מסמכים ארוכים.

Xerox® DocuMate® 4790 הוא סורק מסמכים אמין מאוד וקומפקטי הסורק עד 70 עמודים בדקה ו-140 תמונות בדקה (300 dpi) וכולל מזין מסמכים אוטומטי המסוגל להכיל 200 דפים ותומך במסמכים בגודל A3 (11 אינץ' x 17 אינץ') ומסוגל לטפל כמעט בכל סוגי הנייר בגודל ובעובי שונים. מנגנון הזנת הנייר הייחודי שלו מקטין את האפשרות לגרימת נזק למסמכים חשובים ומבטיח הזנה מדויקת כדי שהעבודה במשרד תהיה יעילה אף יותר. הגליל יעיל מאוד משום שהוא מפריד עצמו מהנייר בכל הזנת גיליון, ובכך מקטין את הסבירות להזנות משתרכות וקפולות ומשפר את חיי השימוש של הגליל. גליל נפרד

פתרונות התוכנה של סורק Xerox® DocuMate® 4790

מפרטי המוצר Xerox® DocuMate 4790		
100N02781	XDM47905E-WU	מספר הדגם עם VRS Pro (אירופה/בריטניה)
100N02824	XDM47905E-VRS/B	מספר הדגם עם VRS Basic (אירופה/בריטניה)
	70 עמודים בדקה / 140 תמונות בדקה (גודל A4 צבעוני, גוויי אפור או שחור-לבן ב-300 dpi, לרוחב)	מהירות סריקה
	90 עמודים בדקה / 180 תמונות בדקה (גודל A4 צבעוני, גוויי אפור או שחור-לבן ב-200 dpi, לרוחב)	שטח סריקה
	מזין מסמכים אוטומטי (ADF)	חיישן הדמיה
	חיישן אלקטרואופטי (CCD)	מקור תאורה
	מקור תאורת LED לבן	רקע
	רקע הניתן להחלפה בין שחור ולבן	רזולוציה אופטית
	600 dpi	עומק סיביות פלט
	24 סיביות צבעוני, 8 סיביות גוויי אפור, סיביות 1 שחור-לבן	פונקציות נוספות
	בקרת אורך, זיהוי ברקוד, הפרדה אוטומטית, גיליון בקרה, מצב נייר ארוך	ממשק
	Hi-speed USB 2.0 (תואם 1.1)	זיהוי
	זיהוי על קולי של הזנה כפולה (3 מיקומים), זיהוי מסמכים משודכים	אבזרים
	סורק DocuMate 4700 בעל משטח סריקה והתקן הטבעה לפני הסריקה ואחריה	גודל מסמך מינימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי
	70 x 48 מ"מ (1.9 אינץ' x 2.8 אינץ')	גודל מסמך מקסימלי עבור מזין המסמכים האוטומטי
	503 x 234 מ"מ (12 אינץ' x 17 אינץ'); גדלים מותאמים אישית עד 305 x 2,540 (12 אינץ' x 100 אינץ')	קיבולת מזין המסמכים האוטומטי
	200 גיליונות (נייר 20 ליברה, 80-75 ג/מ"ר)	טווח עובי נייר ADF
	(יטמוטוא) (ר"מ / ג' 157 ~ 19) 5 - 42 lb	עובי המסמך
	1.6-7.9 mils (0.04-0.2 מ"מ) שים לב: 1 mil = 0.001 אינץ'	מחזור חיים
	000,51 דפים ליום	דרישות מתח
	100-240 AC וולט, 50/60 הרץ	צריכת חשמל
	מקסימלית (סריקה)	100 וואט מינימום (מצב המתנה)
		3.5 וואט ומטה (מצב שינה)
	טמפרטורה: 59-86°F (15-30°C) לחות: 20-80% לחות יחסית	סביבת הפעלה
	טמפרטורה: 32-104°F (0-40°C) לחות: 10-80% לחות יחסית	סביבת אחסון
	468 x 339 מ"מ (18.5 אינץ' x 17.5 אינץ' x 13.4 אינץ')	ממדים
	18 ק"ג (40 ליברה)	משקל

VISIONEER® ONETOUCH

OneTouch היא תכנית שירות קלה לשימוש המחברת את סורק DocuMate 4790 אל מערך עוצמתי של הגדרות סורק לצורך שיפור יעילות מהלך העבודה שלך — כך שבלחיצה אחת, המסמך נסרק באופן אוטומטי לדוא"ל, ליישומי office ו-ECM, למדפסת שלך, לתיקיית קבצים או לאחד מיעדי הענן הרבים.

VISIONEER ACUITY

תכונת Acuity מאפשרת לסורק לשפר באופן מדי את הבהירות החזותית של כל מסמך שנסרק. באמצעות אלגוריתמים מתקדמים וערך סף דינמי, Acuity תתקן באופן חכם מסמכים המכילים פגמים, תשפר את איכות התמונות שנסרקו לארכיון, תגדיל את דיוק זיהוי התווים האופטי ותחסוך בזמן.

VISIONEER TWAIN™ DRIVERPLUS

DriverPLUS מציע מערך מרשים של הגדרות על מנת לאפשר סריקה מדויקת בהתאמה אישית — הרבה מעבר למפרטים ולחוויות המשתמש הנוכחיים של TWAIN. DriverPLUS מספק בנוסף סריקה מקבילה המאפשרת חיבור מספר רב של סורקים מאותו דגם אל מחשב אחד והפעלה של מספר משימות בו-זמנית. השילוב של reenoisIV מספר משפר את התמונה באופן חכם וממטב את ביצועי המחשב על מנת לאפשר סריקה במלוא המהירות.

ABBYY® FINE READER SPRINT

כלי זיהוי התווים האופטי קל לשימוש זה מקטין את הצורך להקליד מחדש ולאחסן מידע על גבי נייר, ממיר באופן מדי את הסריקות שלך למגוון תבניות קבצים, כולל לקובצי PDF שבהם ניתן לערוך חיפוש. הוא קורא מסמכים במדויק בעד 179 שפות ומשמר על תבנית המסמך המקורי ועל פריסתו באופן מדויק.

דרישות מערכת מינימליות עבור מחשב אישי

- מעבד Intel® Pentium® 4 או שווה ערך
- תואם ל: Windows® 10 Pro, Home, Enterprise – i-Education
- Windows 7 Pro, Home, Enterprise – i-Ultimate
- Windows 8/8.1 Pro, Core i-Enterprise –
- שטח דיסק קשיח פנוי של 350 MB
- כונן DVD-ROM
- יציאת USB

חומרים מתכלים:

- 4790ROLL-KIT — מכלול גליל הניתן להתקנה על ידי המתמש. ערכות הגליל מחזיקות עד 400,000 סריקות.

* Kofax VRS 4.5 אינו נתמך על ידי Microsoft Windows 8

תוכן המארז

- סורק DocuMate 47905
- מדריך להתקנה מהירה
- כרטיס עבור תמיכה טכנית
- מפוח אוויר עם מברשת
- נייר לניקוי הגליל, כרטיס נייר לניקוי
- גיליון הצללה, עלון זהירות להצללה
- גליל PDF (הגנה מפני הזנה כפולה)
- כבל חשמל AC ארה"ב (1), אירופה/בריטניה (2)
- כבל USB
- DVD-ROM הכולל:
 - שמשמל כירדמ
 - וא AIPE-EBC (עם Kofax VRS Pro
 - *SKU-ל אתהב VRS Basic מע
 - Visioneer OneTouch
 - Visioneer Acuity
 - ABBYY Fine Reader Sprint
 - DriverPLUS: קרוסה לש וקתה ילהנמ
 - TWAIN™, Microsoft Windows® Image Acquisition (WIA), EMC Captiva ISIS®



למידע נוסף אודות דגמי הסורקים של Xerox, בקר בכתובת www.xeroxscanners.com.

©2019 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox®, Xerox and Design®, DocuMate®, FreeFlow Makeready® ו- iGen הם סימנים מסחריים רשומים של Xerox Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות. והשימוש בהם כפוף תחת רישיון מטעם Xerox Corporation. Visioneer® הוא סימן מסחרי רשום מורשה ברישיון של Xerox®, Visioneer® ו- Visioneer® OneTouch הם סימנים מסחריים של Visioneer, Inc., Kofax®, VirtualReScan® ו- VRS הם סימנים מסחריים של Kofax, Inc., Microsoft® ו- Windows הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Intel® ו- Pentium® הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. TWAIN הוא סימן מסחרי של TWAIN Working Group. EMC®, Captiva®, ו- ISIS הם סימנים מסחריים רשומים של בעליהם בהתאמה ABBYY®. ABBYY® ל שפירחמם סינמיס או סימושר פירחמם סינמיס מהכל הסימנים המסחריים האחרים הם קנינים של בעליהם בהתאמה EMC Corporation. ENERGY STAR® הסימן ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית. Universal Serial Bus הוא סימן מסחרי של USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). כל שאר הסימנים המסחריים הינם קנינים של בעליהם בהתאמה ומואשרים בזאת המחירים, התכונות, המפרטים, היכולות, הנראות והזמינות של המוצרים והשירותים של Xerox® כפופים לשינוי ללא הודעה מראש. HE-BR23968 06/19

