

# Skaner Xerox® DocuMate® 4790

Niezawodny i szybki skaner podnoszący wydajność biura

- 70 ppm / 140 ipm\* przy rozdzielczości 300 dpi
- Format A3 (11" x 17")
- ADF na 200 kartek†
- Przedni panel LCD do sterowania, kontrolowania stanu i ostrzeżeń
- Ultradźwiękowy czujnik podwójnego podania
- Tworzy przeszukiwalne pliki PDF ułatwiające odnajdywanie zeskanowanych dokumentów
- Pre-Imprinter (do nabycia odrębnie)
- Kompatybilność przestrzeni barw z Xerox® iGen® Digital Press
- Obsługa Xerox® FreeFlow Makeready®

\*Formaty Letter i A4 w poziomie, cz-b, skala szarości i kolor gramatura papieru

† 20 lb., 75–80 g/m<sup>2</sup>



## SPRZĘT, NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ

Xerox® DocuMate® 4790 to idealny skaner tam, gdzie wymagane jest skanowanie dużych ilości dokumentów lub przez wielu użytkowników. Obciążenie w cyklu roboczym sięga 15000 kartek dziennie a ponadto urządzenie wyposażone jest w innowacyjne narzędzia ułatwiające obsługę i skanowanie wsadowe, także zszytych dokumentów, ultradźwiękowy czujnik podwójnego podania oraz funkcję skanowania długich dokumentów.

Bardzo niezawodny i kompaktowy skaner Xerox® DocuMate® 4790 pracuje z prędkością 70 ppm i 140 ipm (@ 300 dpi) oraz wyposażony jest w 200-kartkowy automatyczny podajnik dokumentów, w którym mieści się format A3 (11" x 17") i który poradzi sobie z niemalże każdą mieszanką kartek w różnych rozmiarach i o różnej gramaturze. Jedyne w swoim rodzaju mechanizm podawania minimalizuje ryzyko uszkodzenia ważnych dokumentów oraz zapewnia precyzyjne podawanie, podnosząc w ten sposób jeszcze bardziej wydajność pracy biurowej. Rolka zaprojektowana z myślą o wydajności, oddziela się od kartki zaraz po jej wprowadzeniu, co obniża ryzyko pociągnięcia następczej i podwójnego

podania oraz przedłuża żywotność samej rolki. Odrębna rolka zapobiegająca podwójnemu podawaniu przykłada kontrolny nacisk, po wykryciu „ślizgania się” papieru (w wyniku nagromadzenia się toneru albo węgla na rolkach).

Szyba skanera jest chroniona przez szereg czujników wykrywających zsywacze w dokumencie i automatycznie przerywających proces skanowania. Urządzenie jest także wyposażone w czujnik podania więcej niż jednej kartki oraz innowacyjny układ autooczyszczania, który usuwa pył z szyby skanera, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość skanów. Xerox® DocuMate® 4790 ma wygodną, dwuszczętkową konstrukcję, która zapewnia bezpośredni i łatwy dostęp do całej ścieżki papieru, dzięki czemu użytkownik może sam usuwać zablokowany papier, czyścić urządzenie czy wymieniać rolki bez pomocy serwisanta. Do skanera Xerox® DocuMate® 4790 dostępny jest także pre-scan imprinter obsługiwany przez sterowniki TWAIN™ i ISIS®.

## INTUICYJNE NARZĘDZIA I BUDOWA

Skaner Xerox® DocuMate® 4790 zapewnia wysoką jakość korekcji obrazu oraz zwiększoną wydajność dzięki aplikacji

Kofax® VRS™ Professional AIPE-EBC do skanowania w pełni automatycznego, łącznie z automatycznym obracaniem, usuwaniem pustych stron i wykrywaniem kolorów. VRS Professional usprawnia ciąg pracy i skraca czas potrzebny do zeskanowania nawet bardzo zróżnicowanych, obszernych kompletów dokumentów. W celu zapewnienia zgodności z oprogramowaniem do zarządzania dokumentami oraz posiadanymi przez użytkownika aplikacjami na wyposażeniu znajdują się sterowniki TWAIN i ISIS. DocuMate 4790 korzysta z technologii skanowania Visioneer® OneTouch®, która upraszcza i usprawnia pracę. Skaner wyposażony jest również w czytelny wyświetlacz LCD na przednim panelu, na którym pojawiają się komunikaty o rozdzielczości, trybie kolorów, rodzaju pliku, przetwarzaniu oraz miejscu docelowym dla skanowanego dokumentu.

Każdy użytkownik sam może się przekonać, że Xerox® DocuMate® 4790 to zaawansowany i niezawodny sprzęt, jakiego oczekuje się od marki Xerox. W tej firmie nie może być inaczej.

# Oprogramowanie do skanera Xerox® DocuMate® 4790

## VISIONEER® ONETOUCH

OneTouch to proste w obsłudze narzędzie, które łączy skaner DocuMate 4790 z bogatym zestawem ustawień, które znacznie podnoszą efektywność pracy, tak aby jednym naciśnięciem przycisku można było automatycznie zeskanować dokument bezpośrednio do poczty e-mail, aplikacji biurowej lub ECM, drukarki, folderu plików lub jednej z wielu dostępnych lokalizacji chmurowych.

## VISIONEER ACUITY

Aplikacja Acuity umożliwia skanerowi poprawianie na bieżąco wyrazistości każdego skanowanego dokumentu. Dzięki zaawansowanym algorytmom i dynamicznemu progowaniu program Acuity inteligentnie koryguje wadliwe dokumenty, podnosi jakość archiwizowanych skanów, zapewnia lepsze wyniki OCR oraz pozwala zaoszczędzić czas.

## VISIONEER TWAIN™ DRIVERPLUS

DriverPLUS to przebogaty zestaw ustawień do indywidualnego konfigurowania skanów, który daje znacznie szersze możliwości niż obecne sterowniki TWAIN znane użytkownikom. DriverPLUS umożliwia też skanowanie paralelne, czyli podłączenie kilku skanerów tego samego modelu do jednego komputera PC i jednoczesne wykonywanie przez nie pracy. Dodanie aplikacji Visioneer Acuity uzupełnia system o funkcje inteligentnej korekcji obrazu oraz optymalizacji PC, które umożliwiają skanowanie z maksymalną prędkością.

## ABBYY® FINE READER SPRINT

To proste w użyciu narzędzie OCR ogranicza konieczność przepisywania oraz przechowywania papierowych dokumentów, błyskawicznie konwertując skany do plików różnych formatów, w tym także przeszukiwalnych plików PDF. Dokładne odczytywanie dokumentów w 179 językach wraz z precyzyjnym zachowywaniem układu i formatowania oryginału.

Dane techniczne produktu Xerox® DocuMate® 4790		
Numer modelu w/VRS Pro (Euro/UK)	XDM4790SE-WU	100N02781
Numer modelu w/VRS Basic (Euro/UK)	XDM4790SE-VRS/B	100N02824
Prędkość skanowania	70 ppm / 140 ipm (kolor, skala szarości lub cz-b @ 300 dpi, A4 w poziomie) 90 ppm / 180 ipm (kolor, skala szarości lub cz-b @ 200 dpi, A4 w poziomie)	
Metoda skanowania	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	
Matryca	Dual Charge-Coupled Device (CCD)	
Źródło światła	Białe diody LED	
Tło	Przełączane czarne albo białe tło	
Rozdzielczość optyczna	600 dpi	
Głębina bitowa obrazu	24 bity kolor, 8 bitów skala szarości, 1 bit czarno-biały	
Inne funkcje	Kontrola długości, wykrywanie kodów kreskowych, wykrywanie kodów patch, Automatyczne oddzielanie, arkusz kontrolny, tryb długiej kartki	
Interfejs	Hi-speed USB 2.0 (kompatybilne z wer. 1.1)	
Czujnik wykrywający	Ultradźwiękowy czujnik podwójnego podania (3 pozycje), wykrywanie zszywacza w dokumencie	
Aksesoria	Skaner płaski DocuMate 4700, Pre- & Post-Scan Imprinter	
Minimalne rozmiary dokumentu w ADF	48 x 70 mm (1,9" x 2,8")	
Maksymalne rozmiary dokumentu w ADF	305 x 432 mm (12" x 17"); Własny rozmiar do 305 x 2540 mm (12" x 100")	
Pojemność ADF	200 kartek (gramatura 20 lb., 75–80 g/m <sup>2</sup> )	
Zakres grubości papieru ADF	19 – 157 g/m <sup>2</sup> (5–42 lbs.) (auto)	
Grubość papieru	1,6–7,9 mils (0,04–0,2 mm) Uwaga: 1 mil = 0,001"	
Obciążenie w cyklu roboczym	15000 stron/dziennie	
Wymagane zasilanie	AC 100–240 V, 50/60 Hz	
Pobór mocy	Maksimum (skanowanie)	
	100 W minimum (tryb gotowości)	
	3,5 W lub mniej (tryb uśpienia)	
Środowisko robocze	Temperatura: 59–86°F (15–30°C) Wilgotność: 20–80 % RH	
Środowisko przechowywania	Temperatura: 32–104°F (0–40°C) Wilgotność: 10–80 % RH	
Wymiary	468 x 444 x 339 mm (18,5" x 17,5" x 13,4")	
Ciężar	18 kg (40 lbs.)	

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Skaner DocuMate 4790
- Skrócona instrukcja instalacji
- Karta pomocy technicznej
- Dmuchawa ze szczotką
- Rolka z papierem do czyszczenia, arkusz papieru do czyszczenia
- Arkusz do zasłaniania, ultoka nt. zasłaniania
- Rolka DFP (Double Feed Protection)
- Przewód zasilający US (1), Euro/UK (2)
- Przewód USB
- Płyta DVD-ROM z następującymi materiałami:
  - Instrukcja obsługi
  - Kofax VRS Pro (z AIFE-EBC) albo z VRS Basic, w zależności od numeru katalogowego\*
  - Visioneer OneTouch
  - Visioneer Acuity
  - ABBYY Fine Reader Sprint
  - Sterowniki skanera: DriverPLUS TWAIN™, Microsoft Windows® Image Acquisition (WIA), EMC Captiva ISIS®

## MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA PC

- Procesor Intel® Pentium® 4 lub jego odpowiednik
- Kompatybilność z:
  - Windows® 10 Pro, Home, Enterprise i Education
  - Windows 7 Pro, Home, Enterprise i Ultimate
  - Windows 8/8.1 Pro, Core i Enterprise
- 350 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
- Napęd DVD-ROM
- Port USB

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

- 4790ROLL-KIT — Zestaw rolek do montażu przez użytkownika. Zestaw rolek wystarcza na 400.000 skanów.

\* Kofax VRS 4.5 nie jest obsługiwany przez system Microsoft Windows 8



Więcej informacji o linii skanerów marki Xerox znaleźć można w witrynie [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com)

©2019 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox and Design®, DocuMate®, FreeFlow Makeready® oraz iGen® są znakami handlowymi spółki Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, których można używać na podstawie licencji uzyskanej od spółki Xerox Corporation. Visioneer® to autoryzowany licencjodawca znaku handlowego Xerox®. Visioneer® i Visioneer OneTouch® są znakami handlowymi spółki Visioneer Inc. Kofax®, VirtualReScan® oraz VRS™ są znakami handlowymi spółki Kofax Inc. Microsoft® i Windows® są znakami handlowymi spółki Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Intel® i Pentium® są znakami handlowymi spółki Intel Corporation w USA i/lub innych krajach. ABBYY®, ABBYY® FineReader i FineReader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ABBYY Software Ltd. TWAIN™ jest znakiem handlowym TWAIN Working Group. EMC®, Captiva® oraz ISIS® są znakami handlowymi spółki EMC Corporation. ENERGY STAR® i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. Universal Serial Bus jest znakiem handlowym spółki USB Implementers Forum Inc. (USB-IF). Wszystkie pozostałe znaki handlowe stanowią własność swoich odpowiednich właścicieli. Ceny, wyposażenie, dane techniczne, wydajność, wygląd i dostępność produktów oraz usług marki Xerox® mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 06/19 BR23968-PL

