

Xerox® DocuMate® 4790 Tarayıcı

Güvenilir Yüksek Hızlı Tarayıcı Ofis Verimliliğini Artırır

- 300 dpi'da 70 ppm / 140 ipm*
- A3 ((11" x 17") (279 x 432 mm)) kağıt boyutu
- ADF 200 kağıt alırt
- İş kontrolü, durum ve uyarılar için LCD Ön Panel
- Ultrasonik çift besleme algılama sensörü
- Taranan belgelerinizi daha kolay bulmak için aranabilir PDF dosyaları oluşturun
- Pre-İmprinter (ayrı satılır)
- Xerox® iGen® Digital Press ile Renk Uzaı Uyumluluđu
- Xerox® FreeFlow Makeready®Desteđi

*Yatay ABD mektup kađıdı ve A4, siyah-beyaz, gri ve renkli.
† 20 lb., 75 - 80 g/m² kađıt



GÜVENEBİLECEĐİNİZ BİR EKİPMAN

Xerox® DocuMate® 4790 büyük hacimli ve dađıtık tarama ortamları için ideal bir tarayıcıdır. Günde 15.000 sayfaya kadar görev döngüsüne sahiptir ve kolay kullanıma ve verimli toplu taramaya yönelik zımbalanmış belge, ultrasonik çift besleme algılama ve uzun belge tarama desteđi gibi yenilikçi özelliklerle üretilmiştir.

Son derece güvenilir ve kompakt bir belge tarayıcı olan Xerox® DocuMate® 4790, 70 sayfa/dakika ve 140 inç/dakika hızına kadar (300 dpi'da) tarama yapar ve A3 ((11" x 17") (279 x 432 mm)) boyutuna kadar belgeleri kabul eden ve çeşitli boyutlar ve kalınlıklardaki neredeyse tüm kađıt karışımlarını işleyen 200 Sayfalık Otomatik Belge Besleyiciye sahiptir. Özel kađıt besleme mekanizması önemli belgelerin zarar görme olasılıđını en aza indirir ve ofisinizin çok daha verimli çalışması için hatasız beslemeyi sağlar. Silindir, her sayfa beslemesinden sonra sayfadan ayrılarak, sürüklenme ve çift

besleme olasılıđı azaltılarak ve kullanım ömrü artırılarak verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrı bir çift besleme önleme silindiri, kađıtın 'kaydıđı' (silindirlerde toner veya karbonun birikmesi nedeniyle) algılandığında kontrol basıncı uygular.

Tarama camı, zımbalı sayfaları algılayan ve tarama işlemini otomatik olarak durduran çeşitli sensörlerin kullanımıyla korunur. Ayrıca sürekli yüksek görüntü kalitesi sağlamak için tarama camındaki tozu temizleyen yenilikçi kendi kendini temizleme ve ultrasonik çoklu besleme algılama işleviyle donatılmıştır. Xerox® DocuMate® 4790, kađıt yolunun tamamına doğrudan ve kolay erişim sağlayan kullanışlı bir istiridye kabuđu tasarımına sahiptir, bu sayede servis teknisyeni çağırma gereke kalmadan kullanıcılar sıkışan kađıtları kolayca çıkarabilir, cihazı temizleyebilir veya silindirleri deđiştirebilir. Pre-scan Imprinter seçeneđinin de mevcut olduđu Xerox® DocuMate® 4790, entegre TWAIN™ ve ISIS® sürücülerle desteklenir.

YENİLİKÇİ ARAÇLAR VE TASARIM

Xerox® DocuMate® 4790, Otomatik Döndürme, Boş Sayfa Silme ve Otomatik Renk Algılama gibi otomatik olarak her şeyi taramaya yönelik Kofax® VRS™ Professional AIPE-EBC ile yüksek kaliteli görüntü iyileştirme ve artırılmış verimlilik sunar. VRS Professional, iş akışınızı iyileştirir ve en büyük karışık belge partilerinde bile toplam tarama süresini azaltır. Belge yönetim yazılımı ve yakalama uygulamalarınız ile uyumluluđu sağlamak için TWAIN ve ISIS sürücülerini mevcuttur. DocuMate 4790, tarama işlerini ve iş akışını kolaylaştırmak için Visioneer® OneTouch® tarama teknolojisi ile desteklenir. Tarayıcının ön kısmında ayrıca kullanıcıya taranan belgenin çözünürlüđünü, renk modunu, dosya türünü, işlenmesini ve nihai hedefini gösteren, okunması kolay bir LCD ekran da bulunur.

Xerox® DocuMate® 4790, Xerox'tan beklenen gelişmişliđi ve güvenilirliđi sunan bir ekipmandır. Başka türlü mümkün olamazdı.

Xerox® DocuMate® 4790 Tarayıcı Yazılım Çözümleri

VISIONEER® ONETOUCH

OneTouch, DocuMate 4790 tarayıcısı güçlü tarayıcı ayarlarıyla birleştirilerek iş akışı verimliliğinizi büyük ölçüde artıran, kullanımı kolay bir yardımcı programdır, böylece belge tek bir dokunuşla taranarak e-posta, office ve ECM uygulamalarına, yazıcınıza, bir dosya klasörüne veya birçok bulut hedefinden birine otomatik olarak yüklenir.

VISIONEER ACUITY

Acuity, tarayıcınızın taradığınız her belgenin görsel netliğini anında iyileştirmesini sağlar. Gelişmiş algoritmalar ve dinamik eşikleme kullanan Acuity, kusur içeren belgeleri akıllıca düzeltir, arşivlenmek üzere taranan görüntülerin kalitesini iyileştirir, OCR doğruluğunu artırır ve zamandan tasarruf sağlar.

VISIONEER TWAIN™ DRIVERPLUS

DriverPLUS, taramanın hassas şekilde özelleştirilmesini sağlamak için mevcut TWAIN özelliklerinin ve kullanıcı deneyiminin çok ötesinde, etkileyici bir dizi ayar sunar. DriverPLUS ayrıca, aynı model tarayıcıların tek bir PC'ye bağlanmasına ve işlerin eş zamanlı yürütülmesine izin veren Paralel Tarama özelliği de sunar. Visioneer Acuity entegrasyonu, tarayıcıya tam hızlı taramayı etkinleştirmek için akıllı görüntü geliştirme ve PC Optimizasyonu özelliklerini ekler.

ABBYY® FINE READER SPRINT

Bu kullanımı kolay OCR aracı, taramalarınızı aranabilir PDF dâhil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerine hızlıca dönüştürerek yeniden yazma ve kağıt depolama ihtiyacını azaltır. Belgeleri 179 dile kadar doğru şekilde okur ve orijinal belgenin düzenini ve biçimlendirmesini tam olarak korur.

Xerox® DocuMate® 4790 Ürün Özellikleri		
Model Numarası (VRS Pro ile) (Avrupa/BK)	XDM47905E-WU	100N02781
Model Numarası (VRS Basic ile) (Avrupa/BK)	XDM47905E-VRS/B	100N02824
Tarama Hızı	70 ppm / 140 ipm (300 dpi'da renkli, gri tonlamalı veya siyah-beyaz, yatay A4) 90 ppm / 180 ipm (200 dpi'da renkli, gri tonlamalı veya siyah-beyaz, yatay A4)	
Tarama Yöntemi	Otomatik Belge Besleyici (ADF)	
Görüntüleme Sensörü	İkili Yükten Bağlaşımlı Aygıt (CCD)	
Işık Kaynağı	Beyaz LED ışık kaynağı	
Arka plan	Değiştirilebilir siyah veya beyaz arka plan	
Optik Çözünürlük	600 dpi	
Çıkış Bit Derinliği	24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı, 1 bit siyah-beyaz	
Diğer İşlevler	Uzunluk kontrolü, barkod algılama, eklenmiş kod algılama, Otomatik ayırma, kontrol kağıdı, uzun kağıt modu	
Arayüz	Yüksek hızlı USB 2.0 (1.1 ile uyumlu)	
Algılama	Ultrasonik çift besleme algılama (3 konum), zımbalı belge algılama	
Aksesuarlar	DocuMate 4700 düz yataklı tarayıcı, Pre- & Post-Scan Imprinter	
ADF Minimum Belge Boyutu	48 x 70 mm (1,9" x 2,8")	
ADF Maksimum Belge Boyutu	305 x 432 mm (12" x 17"); 305 x 2540 mm'ye kadar (12" x 100") özel boyut	
ADF Kapasitesi	200 sayfa (20 lb., 75 – 80 g/m ² kağıt)	
ADF kağıt kalınlığı aralığı	19 ~ 157 g/m ² (5 - 42 lbs.) (otomatik mod)	
Belge Kalınlığı	1,6 – 7,9 mil (0,04 - 0,2 mm) Note: 1 mil = 0,001"	
Görev Döngüsü	15,000 sayfa/gün	
Güç Gereksinimi	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Enerji Tüketimi	Maksimum (Tarama)	
	Minimum 100 watt (Bekleme)	
	3,5 watt veya daha düşük (Uyku Modu)	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 59°F – 86°F (15°C – 30°C) Nem: % 20 – 80 Bağıl Nem	
Saklama Ortamı	Sıcaklık: 32°F – 104°F (0°C – 40°C) Nem: % 10 – 80 Bağıl Nem	
Boyutlar	468 x 444 x 339 mm (18,5" x 17,5" x 13,4")	
Ağırlık	18 kg (40 lbs.)	

KUTU İÇERİĞİ

- DocuMate 4790 Tarayıcı
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Teknik Destek Kartı
- Fırçalı Üfleleyici
- Silindir Temizlik Kağıdı, Temizlik Kağıdı Kartı
- Gölgeleme Kağıdı, Gölgeleme Kağıdı Broşürü
- DFP (Çift Besleme Koruması) Silindiri
- ABD (1), Avrupa/BK (2) için AC Güç Kablosu
- USB Kablosu
- DVD-ROM şunları içerir:
 - Kullanıcı El Kitabı
 - SKU'ya göre Kofax VRS Pro (AIPE-EBC ile) veya VRS Basic ile*
 - Visioneer OneTouch
 - Visioneer Acuity
 - ABBYY Fine Reader Sprint
 - Tarayıcı Sürücüler: DriverPLUS TWAIN™, Microsoft Windows® Image Acquisition (WIA), EMC Captiva ISIS®

PC MINIMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- Intel® Pentium® 4 veya eşdeğer işlemci
- Şunlarla uyumludur:
 - Windows® 10 Pro, Home, Enterprise ve Education
 - Windows 7 Pro, Home, Enterprise ve Ultimate
 - Windows 8/8.1 Pro, Core ve Enterprise
- 350 MB sabit disk alanı
- DVD-ROM sürücüsü
- USB girişi

SARF MALZEMELERİ:

- 4790ROLL-KIT - Kullanıcı tarafından kurulabilen silindir tertibatı. Silindir kitlerinin ömrü 400.000 taramadır.

* Kofax VRS 4.5, Microsoft Windows 8'de desteklenmemektedir.



Xerox serisi tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.xeroxscanners.com

©2019 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve Design®, DocuMate®, FreeFlow Makeready® ve iGen®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Xerox Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır ve Xerox Corporation lisansı ile kullanılır. Visioneer®, Xerox® yetkili ticari marka lisansına sahiptir. Visioneer® ve Visioneer OneTouch®, Visioneer, Inc. Şirketinin ticari markalarıdır. Kofax®, VirtualReScan® ve VRS™, Kofax, Inc. Şirketinin ticari markalarıdır. Microsoft® ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır. Intel® ve Pentium®, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Intel Corporation'ın ticari markalarıdır. ABBYY®, ABBYY® FineReader ve FineReader, ABBYY Software Ltd şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. TWAIN™, TWAIN Working Group'un ticari markasıdır. EMC®, Captiva® ve ISIS®, EMC Corporation'ın ticari markalarıdır. ENERGY STAR® ve ENERGY STAR işaretleri, ABD Çevre Koruma Örgütünün tescilli ticari markalarıdır. Universal Serial Bus, USB Implementers Forum, Inc.'in (USB-IF) ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetinde olup bu belgede tanınmıştır. Xerox® ürün ve hizmetlerinin fiyatları, özellikleri, teknik özellikleri, kapasiteleri, görünümü ve kullanılabilirliği bildirilmeden değiştirilebilir. 06/19 BR25346-TR

