

# Escáner de pantalla táctil

## Escáner de sobremesa, de red

### Escáner departamental integrado

XEROX® DOCUMATE® 4790 MEXICO  
 ESCÁNER PLANO DE RED CON ADF



#### Características:

- Velocidades de hasta 60 ppm /120 ipm a 300dpi\*
- Escáner ADF con cristal de documentos integrado
- Escaneo directo a destinos de red o a PC con Windows
- Pantalla táctil de 8" con x aplicaciones de red
- Capacidad de papel para el ADF - 100 hojas\*\*

\*B/N, escala de grises o color, en papel de tamaño A4

\*\* 20 lb, papel de 75-80 g/m<sup>2</sup>

| Especificaciones del producto Xerox® DocuMate® 4790 Mexico   |  |
|--|--|
| Número de modelo   | 4790 Mexico  |
| Velocidad de escaneo   | 60 ppm / 120 ipm: 200 o 300 ppp (blanco y negro, escala de grises o color)   |
| Método de escaneo  | Alimentador de documentos automático a doble cara / Cristal de documentos  |
| Sensor de imágenes   | CIS (sensor de imágenes por contacto)  |
| Fuente de luz  | RGB LED x 2  |
| Fondo  | ADF: Gris<br>Cristal de documentos: Negro  |
| Resolución óptica  | 600 ppp  |
| Resolución interpolada   | 600, 400, 300, 200, 150, y 100 dpi   |
| Profundidad en bits de salida  | Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, blanco y negro de 1 bit  |
| Interfaz   | USB3.1 Gen1, Ethernet 10/100/1000  |
| Detección  | Detección ultrasónica de doble alimentación  |
| Compatibilidad de OS   | Windows 7 (32 bits / 64 bits), Windows 8 o posterior, Windows 10 (32 bits / 64 bits) o posterior, Windows Server 2008-2016, y Mac OS X 10.6, 10.13, 10.14. |
| Grosor máximo de tarjeta   | 1,25 mm (0,051")   |
| Panel de control   | Pantalla táctil LED 8"   |
| Dimensiones (bandejas de papel abiertas)   | (Ancho x Profundidad x Altura) 628 x 285 x 376 mm (24.7" x 11.2" x 14.8")  |
| Peso   | 18,5 lb (8,4 kg)   |
| Tamaño mínimo del documento para el ADF  | 50 x 50 mm (1,97" x 1,97")   |
| Tamaño máximo del documento para el ADF  | 216 x 6000 mm ( 8,5" x 236") a 200 dpi   |
| Tamaño mínimo del documento para el cristal de documentos  | 13 x 13 mm (0,5" x 0,5")   |
| Tamaño máximo del documento para el cristal de documentos  | 216 x 297 mm ( 8,5" x 11,7")   |
| Rango de espesor de papel para el ADF  | 7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m <sup>2</sup> )  |
| Capacidad del ADF  | 100 páginas  |
| Ciclo de trabajo   | 6000 páginas por día   |
| <b>Otras funciones</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Según Energy Star®</li> <li>• Reconocimiento de texto OCR incorporado</li> <li>• Envíe documentos a través de la red, sin instalar software adicional en la computadora de cada cliente</li> <li>• Conexiones estándar a Gmail, conexión estándar a Exchange (local y en línea)</li> <li>• Destinos de escaneo a correo electrónico, computadora de sobremesa / portátil. FTP, Printing, USB, SMB, HDD.</li> <li>• Formatos de archivo: PDF, TIFF, JPEG. Capacidad de búsqueda de archivos PDF</li> <li>• 2000 destinos de escaneo combinados</li> <li>• 500 destinos grupales</li> </ul> |  |

#### CONTENIDO DE LA CAJA

- Xerox® DocuMate® 4790 Mexico Scanner
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Fuente de alimentación
- Guía de instalación rápida
- Tarjeta de soporte técnico
- El DVD-ROM incluye:
  - Manual del usuario
  - Controlador TWAIN™

#### REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

##### PC

- Intel® Core™ 2 Duo o superior
- Compatible con Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7
- 4 GB RAM
- 2 GB de espacio disponible en el disco duro
- Puerto USB
- Unidad de DVD-ROM
- Acceso a Internet

##### Mac

- Procesador Intel® Core 1,83 GHz o más rápido
- Mac OS® X v10.6 - 10.14
- 4 GB RAM
- 1 GB de espacio disponible en el disco duro
- Unidad de DVD-ROM
- Puerto USB
- Puerto Ethernet
- Acceso a Internet

VERSIÓN DEL BORRADOR DE LA HOJA DE DATOS 08/21/19

©2019 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® y DocuMate® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan bajo licencia de Xerox Corporation. Visioneer es licenciatario autorizado de la marca comercial de Xerox®. Visioneer y OneTouch® son marcas comerciales de Visioneer, Inc. Mac®, Mac OS® y OS X® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. Microsoft®, Windows®, y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Intel® y Pentium® son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y/o en otros países. Universal Serial Bus es una marca comercial de USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). TWAIN™ es una marca comercial de TWAIN Working Group. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y así se reconocen en el presente documento. Los precios, las características, las especificaciones, las capacidades, el aspecto y la disponibilidad de los productos y servicios pueden cambiar sin previo aviso. 08/19 BR27205

Para obtener más información sobre la línea de escáneres de Xerox, visite [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).

**xerox**™