

סורק Xerox® DocuMate® 4799

רמות ביצועים ורב-תכליתיות גבוהות יותר עבור דרישות סריקה גדולות יותר



תכונות:

- 112 עמודים בדקה / 224 תמונות בדקה* ב-dpm 300
- גודל נייר A3 (11 אינץ' x 17 אינץ')
- מזין המסתמכים האוטומטי מסוגל להכיל 350 דפים †
- 3 חישבי זיהוי של קוליות של הנקה כפולה
- צור קובץ PDF שנייה לעורך בהם חיפוש כדי למצוא בכלות את המסמכים שנדרשו
- התקן הטבעה לפי הסירה ואחריה (נמכר בנפרד)
- תאים צבעים (טוווח צבעים) עם מכונת הדפס הדיגיטלית iGen® Xerox®
- נתמך על ידי יישום® Xerox® FreeFlow Makeready®

* גודל A4 לרוחב, שחור-לבן, אפור וצבעוני.

+ נייר 20 ליברה, 75-80 ג'./מ"ר

רב-תכליתיות, מהירות מלאה ואמינויות מוחלטות הופכות את Xerox® DocuMate® 4799 לשורק עצמאי לנסיבות תובעניות. עם מחזור חיים של עד 40,000 דפים ליום, סוס העבודה החדשני הזה שורק עד 112 דפים בדקה ופעיל שלוש מערכות חישנים מתקדמות: זיהוי על קולי של הזנה כפולה, זיהוי מסמכים משודדים ובקרה הזנה חכמה כדי לוודא שימושות הסירה של תבצעו ללא הפרעות.

וב-תכליתיות, מהירות מלאה ואמינויות מוחלטות הופכות את Xerox® DocuMate® 4799 לשורק עצמאי לנסיבות תובעניות. עם מחזור חיים של עד 40,000 דפים ליום, סוס העבודה החדשני הזה שורק עד 112 דפים בדקה ופעיל שלוש מערכות חישנים מתקדמות: זיהוי על קולי של הזנה כפולה, זיהוי מסמכים משודדים ובקרה הזנה חכמה כדי לוודא שימושות הסירה של תבצעו ללא הפרעות.

גם אם מסמכים בגודלים שונים נתקעים יחד במגש ההזנה האוטומטי, Xerox® DocuMate® 4799 מפעיל שלושה חישבי זיהוי על קוליות של הזנה כפולה כדי לכנות את כל רוחב המסמך.

הטורק כולל מערך נוסף של חישנים המיעודים לזיוהי סיכות מהדק בכל מקום במסמך. כאשר סיcit מהדק מזוהה, תהליך הסירה נעצר — דבר שמקטין את הנזק לאיכות האופטית ולמסמכים שלך. מערכת שלושה חישנים מנטר באופן קבוע אחר עובי המסמכים המזוהים לשורק ומכוון באופן אוטומטי את לחץ הגילגeli כדי לוודא שכל הדפים מזוהים בהלכה. שילוב זה של חישנים יוצר את אחד ממנוגנוויה ההזנה האמינים ביותר הזמןיים ביום.

ניתן לעורום עד 350 מסמכים בגודלים שונים במרכז המזין האוטומטי. אין צורך לארגן את המסמכים לפי גודל, כך שהסירה מתבצעת במהירות, בקלות וbijילות. ישנו התקן הטבעה זמין לפני הסירה ואחריה עבר® Xerox® DocuMate® 4799 והוא נתמך באמצעות מנהלי ההתקן הכלולים, TWAIN™ ו-ISI.

Xerox® DocuMate® 4799 מספק שיפור תמונה באיכות גבוהה וגם עילوت מוגברת עם VRS™ Professional AIPE-EBC Kofax® לצורך סריקה אוטומטית, כולל טיבוב אוטומטי VRS Professional. משפר את מהלך העבודה ומקטין מחיקת דף ריק וחיזוי צבע אוטומטי. רוכשים את חבילת VRS Professional Kofax® ו-Xerox® DocuMate® 4799 ניתן לתרגם זאת לחסכנות משמעותיים שנitinן לאמוד אותו — פחות שלביבים יניים, פחתות דרישות אחסון והערכות מינימלית של המפעול.

בעת חסימת נייר אקרטי, קל מאוד לתחזק את Xerox® DocuMate® 4799. עיצוב "הكونכיה" הייחודי של מאפשר גישה מלאה אל נתיב הנייר במולאו, כך שנitinן להוציא נייר שנטען או לנוקט את היחידה מבלי להזמין טכנאי שירות. הגלילים קלים להחלפה, דבר המשפר את עילوت עלות היחידה ויש להם מחזור חיים ארוך.

Xerox® DocuMate® 4799 מיועד לכלידת מסמכים ומהלך עבודה, והוא כל מה שאתה מחייב בשורק מסמכים מהיר: פרודוקטיבית, אמינות וחדשנות.



High Volume Imaging Product of the year

Xerox - DocuMate 4799 with Dokmee Capture



Product of the Year

Xerox Scanners - Documate 4799

מוצר השנה של Manager Magazine לשנת 2015 ומוצר השנה של High Volume Imaging לשנת 2016.

פתרונות התוכנה של סורק Xerox® DocuMate® 4799

Xerox® DocuMate® 4799 מפורט המוצר		
100N02782	XDM47995E-WU	מספר הדגם עם VRS Pro (אירופה/ בריטניה)
100N02825	XDM47995E-VRS/B	מספר הדגם עם VRS Basic (אירופה/ בריטניה)
A4	112 עמודים בדקה / 224 תמונות בדקה (צבעוני, גוני אפור או שחור-לבן - 200, 300, או 400 dpi) (לרוחב)	מהירות סריקה
600 dpi	מיון מסמכים אוטומטי (ADF)	שיטות סריקה
24 סיביות צבעוני, 8 סיביות גוני אפור, סיבית 1 שחור-לבן	Dual Colour CIS לד	חישון הדמיה מקור תאורה
600 dpi	רקע הענינן להחלפה בין שחור לבן	רקע
2.0 speed USB Hi-speed USB 2.0 (תואם 1.1)	עומק סיביות פלט	רולוציארה אופטית
זיהוי על קולי של האנזה כפולה (3 מיקומים), זיהוי מסמכים משודכנים סורק DocuMate 4700 בעל משטח סריקה והתקן הטבעה לפני הסריקה ואחריה	פונקציות נוספות מנשך זיהוי	פונקציות נוספות מנשך זיהוי
48 x 70 מ"מ (1.9 x 2.8 אינץ')	גודל מסמך מינימלי עבור מיון המסמכים	האוטומטי
302 x 432 מ"מ (11.9 x 17 אינץ'); אורכים מותאמים אישית עד 2,540 מ"מ (100 אינץ')	גודל מסמך מקסימלי עבור מיון המסמכים	האוטומטי
עד 350 גילוינות (נייר של 20 לירבה, 75-80 ג'./מ'²) (טומטוא) (ר' מ' / g ~ 157 (19 ~ 5 - 42 lb	קיבולת מיון המסמכים האוטומטי	טוחה עובי נייר FDA
0.001 = 1 mil שטם לב: 0.04-0.2 מ"מ נתיב ישר: מקסימום 23.6 mils (0.6 מ"מ)	עובי המסמך	עובי
40,000 דפים ליום	מחזור חיים	מחזור חיים
50/60hz וולט, 100-240 AC	דרישות מתח	דרישות מתח
150 ואט במהלך סריקה 70 ואט במצב המתנה 5.3 ואט ומהנה במצב שינה	צריכת חשמל	צריכת חשמל
טמפרטורה: 59-86°F (15-30°C), לחות: 10-80% relative humidity טמפרטורה: 32-104°F (0-40°C), לחות: 30-80% relative humidity	סבירת הפעלה סבירת אחסון	סבירת הפעלה סבירת אחסון
329 x 585 mm (18.7 x 23 אינץ' x 13 אינץ')	ממדים	ממדים
25 ק"ג (55 lbs)	משקל	משקל

EMC Captiva ISIS® .(WIA) Acquisition

דרישות מערכות מינימליות עבור מחשב אישי

- מעבד Intel® Pentium® או שווה ערך
 - תומך ל- Enterprise ,Home ,Windows® 10 Pro – Education-1
 - Enterprise ,Home ,Windows 7 Pro – Ultimate-1
 - Enterprise-1 Core ,Windows 8/8.1 Pro – שיחת דיסק קשיח פנוי של 350 MB
 - כונן DVD-ROM
 - יציאה USB

חומרים מתכליים:

- 4799ROLL-KIT — מכול גלן המINIT להתקנה על ידי המשתמש. ערכות הגלן מחזיקות עד 400,000 סראקוט, בהתאם לתנאי הסירקה.

Microsoft Kofax VRS 4.5 *
הלאוון Windows 8

פונקציית המאגר

- סורק DocuMate 4799
 - מדריך להתקנה מהירה
 - כרטיס USB תמייה טכנית
 - מפוח אוורו עם מבשרות
 - נייר לינוקו הגליג', כרטיס נייר לנוקו
 - גיליהן הצללה, עלון היירות להצללה
 - גליל DFP (הגנה מפני האנה כפולה)
 - לקבל חשמל AC אורה"ב (1, אירופא/בריטניה) (2)
 - USB
 - DVD-ROM והcolsכל'
 - – מדריך למשתמש
 - – Kofax VRS Pro (עם AIPE-EBC) או Um
 - – Basic VRS בהתאם לSKU *
 - – ABBYY FineReader Sprint
 - – Visioneer OneTouch
 - – Visioneer Acuity
 - – מנהלי התקן לשוטר: DriverPLUS
 - – Microsoft Windows® Image TWAIN™



Paper In, Perfection Out
 **VRS**
 VirtualReScan

 visioneer.
Acuity

 visioneer.
One Touch™

[למידע נוסף אודוט דגמי הסורקים של Xerox](http://www.xeroxscanners.com), יש לבקר בכתובת